Tester Batteria / Battery Tester
XP 500 ICON

Con il pratico tester **XP 500** è possibile verificare l'efficienza sia di batterie collegate a bordo veicolo che scollegate riposte a magazzino. È possibile controllare lo stato delle batterie a 12 V omologate secondo diversi standard: **SAE, DIN, EN, IEC, JIS**.
Il tester fornisce l'indicazione sia della tensione ai morsetti sia della corrente di spunto che la batteria è in grado di fornire e dà un giudizio sullo stato della stessa: buona, da ricaricare, da sostituire, cella guasta.
XP 500 è anche in grado di verificare l'efficienza di avviamento e l'alternatore del veicolo

The practical XP 500 tester checks the efficiency of batteries that are connected on-board vehicles as well as those that are disconnected and stored. It controls the state of 12 V batteries that comply with different standards: SAE, DIN, EN, IEC, JIS.
The tester gives an indication of both the voltage that is present at the jaws and the peak current that the battery can supply, and it also judges the battery condition; good, to be recharged, to be replaced, faulty cell.
XP 500 can also check the efficiency of starter in 12V and the electrical systems vehicle

NEW

- Test batteria 12 V / Battery tester function 12V
- Test avviamento 12 V / Starter tester function 12V
- Display retroilluminato / Backlit display
- Struttura compatta ed antiurto / Rugged and shockproof structure.
- Indicazioni grafiche / Display graphic
- Dotato di porta USB + cavo / USB port + cable

IDEALE PER Batterie AGM + Start & Stop

PROFESSIONAL

Cod.	020160
Modello / Model	XP 500 ICON
Applicazione / Application	Test batteria, alternatore, avviamento / Test of battery, alternator, starter
Intervallo di funzionamento / Operating range	40 - 2000 CCA
Normativa di riferimento / Standard reference	CCA /SAE - DIN - EN1 - EN2 - CA/MCA - IEC - JIS
Batterie supportate / Battery rating	Pb WET - EFB - AGM piatra piana / piastra a spirale - Gel - VRLA Pb WET - EFB - AGM flat plate / spiral cell - Gel - VRLA
Voltmetro / Voltmeter Confezione / Packaging	9V - 15V
Schermo / Display	LCD retroilluminato / Backlit LCD
Stampante termica / Heat printer	No - Not
Lunghezza cavi / Cables length	170 cm
Lingue / Languages	Indicazioni grafiche a icone / graphic icon indication
Tensione di alimentazione / Supply range	9V - 15Volt DC
Confezione / Packaging	Valigetta antiurto modellata in termoformato / Shockproof llow molded plastic case
Dimensioni / Dimension (mm)	280 x 220 x 80
Peso / Weight (kg)	1,1